

**Hunton Undertak™****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asfaltimpregnert porøs trefiberplate, Hunton Undertak™ kan brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet, luftet takteking og utvendig nedløp. Standard plateformat er 18 mm x 575 mm x 2400 mm og 25 mm x 575 mm x 2700 mm. Platene har not og fjær på alle fire kanter.

**Inneholder:** Trefiber: 72,8%, vann: 8%, råasfalt: 11,3%, makulatur: 5,83%, alun: 0,84%, bentonitt: 0,68%, dynosol: 0,52%, slamex: 0,02%

**NOBB varenummer:** 23044076

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:** Asfaltimpregnert

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder så fremt konstruksjonen har god lufting

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Paller med Hunton Stubbeloft™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hunton Fiber AS
<b>Postadresse</b>	Niels Ødegaards gt. 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2810 Gjøvik
<b>Telefon</b>	61 13 47 00
<b>E-post</b>	kundesenter@hunton.no
<b>Internett</b>	www.hunton.no