

+ Enestående med den asymmetriske densitetsprofil

+ Særdeles slidstærk og derfor god vedhæftning af tape



## AGEPAN® THD N+F

### ISOLERINGSEKSPERTEN

- + Fremragende isoleringsegenskaber, som holder boliger kølige om sommeren og varme om vinteren
- + Diffusionsåben, vind- og regntæt samt vandafvisende
- + Asymmetrisk densitetsprofil, der sikrer en større slidstyrke og lettere vandpassage
- + Ifølge ZVDH (Brancheforeningen af Tyske Tagdækkere) er der ikke brug for sømbånd
- + Beskyttelse mod hagl iht. klassificering fra IBS-instituttet, Linz (Østrig)
- + God vedhæftning af tape
- + F 90-B (REI 90)-konstruktioner med AGEPAN® SYSTEM-produkter
- + Kan bruges som midlertidigt tag i op til 8 uger i tilfælde af ugunstige vejrforhold eller efter stormskade

# AGEPAN® SYSTEM

## AGEPAN® THD N+F

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Vindtæt, varmeisolerende, diffusionsåben og lydabsorberende beklædning til vægge og tage
- Isolerende plade til undertage i nybyggerier og renovering
- Vindspærreplade i overensstemmelse med ZVDH-forskrift: UDP-A
- Anvendelsesområder iht. til DIN 4108-10, tabel 13: DAD-ds / WAB-ds / WH

EGENSKAB	ENHED		VÆRDI		
Standard / Certifikat			DIN EN 13171		
Nominel tykkelse	mm	40	50*	60	80
Bruttomål	mm		1890 x 600		
Dækmål	mm		1875 x 585		
Anslået vægt pr. m <sup>2</sup>	kg / m <sup>2</sup>	9,20	11,50	13,80	18,40
Kant profil			N+F		
Densitet	kg / m <sup>3</sup>	230			
Nominel varmeledningsevne $\lambda_D$	W / (m*K)	0,047			
Vurderet termisk ledningsevne $\lambda_R$	W / (m*K)	0,049			
Diffusionsmodstand $\mu$	3				
Diffusionsmodstand $s_d$	m	0,12	0,15	0,18	0,24
Trykstyrke	kPa	≥ 200			
Specifik varmeisolationsevne	J / (kg*K)	2100			
Formaldehydemissionsklasse	E1 – limet uden brug af formaldehyd**				
Brandegenskaber i henhold til DIN EN 13501-1	E				
Materialeklasse i henhold til DIN 4102	B2				
Designation code	%	WF-EN13171-T3-CS(10/Y)200-TR10-WS1,0		WF-EN13171-T3-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0	
Produktkode	m	0,90	1,00	1,00	1,10

\* På forespørgsel

\*\* Opfylder kravene i den tyske kemikalieforbudsforordning (E05)

FUNKTIONSHOLZ®



ECOBOARD



Brug produkter, der er certificeret i overensstemmelse hermed: FSC®- og PEFC-certificerede produkter kan leveres på efterspørgsel (med forbehold for produkttilgængeligheden). Angiv venligst dette ved bestilling.



The mark of responsible forestry



Trykfast og stabil

Tysk kvalitet

Miljøvenlig

Alt fra en og samme leverandør

Nem at arbejde med

Sunde boliger

Vejrbestandig

Brandsikring

Din AGEPAN® SYSTEM-partner

#### VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du kan skrive til os på [info@wennertwood.dk](mailto:info@wennertwood.dk) eller ringe til os på +45 44940045



Alle produkt- og virksomhedsnavne, som nævnes i denne brochure, er handelsnavne og/eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Enhver gengivelse kræver udtrykkelig tilladelse hertil fra Sonae Arauco Deutschland GmbH og/eller ejeren af et varemærke. Sonae Arauco Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brochure. Denne brochure gengiver de aktuelle tekniske specifikationer på tidspunktet for tryk og bliver erstattet af enhver ny udgave. Den er gyldig sammen med andre dokumenter vedrørende AGEPAN® SYSTEM. Vores detaljerede instruktioner for brug skal overholdes. Sørg for at overholde relevante bygningsreglementer. Det er vigtigt at kontrollere materialets egnethed til det påtænkte formål. Version: Oktober 2024

[www.sonaearauco.com/agepan](http://www.sonaearauco.com/agepan)

**SONAE ARAUCO**  
Taking wood further