

FSC Thermo Ask

Varmebehandlet



Botanisk familie: Fraxinus
Oprindelse: Europa / USA
Varighedsklasse: 1 – Meget varig
(DS/EN 350:2016)

Anvendelse: Udendørs terrassegulv, samt til trapper, og andre konstruktioner.

Udseende: Varmebehandlet Ask har en gennemgående ensartet smuk brun glød, som minder meget om farven på eksotiske træsorter – uden at være det. Strukturen i træet er flot og fremtrædende.

Egenskaber: Thermo Ask er varmebehandlet, det betyder at det er modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Ved varmebehandlingen trækker man fugten langsomt ud af træet og opnår derved lang holdbarhed og høj formstabilitet.

Det er et meget "naturligt" materiale. Det må påregnes at det kan arbejde i mindre omfang og der kan komme vindridser og revner i tørre perioder.

Densitet: 580 kg /m³ ved ca. 12% fugtighed

Profil: 20 x 150 mm i glat/glat (med endenot). Længder er faldende fra 1,50 m og længere.

Andre profiler: Kan tilbydes ved forespørgsel

Fugtighedsindhold: Ovn-tørret (Varmebehandlet)

Vedligeholdelse: Vi anbefaler altid at oliere terrassen efter installation. Gerne inden den tages i brug. Der opnås en mere stabil, men også en mere stærk terrasse, samt man minimerer risikoen for vindridser, enderevner og frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie så den bibeholder sin naturlige farve og glød. Vi anbefaler at man derefter olierer sin terrasse ca. 1 gang om året.

For yderligere information, se venligst vores hjemmeside www.wennerthwood.dk

Tilbehør: Vi kan tilbyde propper til at dække skruhullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

Levering: Fra lager i Århus eller på afskibning

Kontakt: Ring på +45 44 94 00 45 eller på mail info@wennerthwood.dk